



- 1、设计压力8.3MPa (1200PSI)
Design Pressure 8.3MPa(1200PSI)
- 2、设计温度66℃ (150° F)
Design Temperature 66℃ (150° F)
- 3、最低允许温度-10℃ (14° F)
Min Temperature -10℃ (14° F)
- 4、工作介质为PH3-10的水
Media: Water PH3-10
- 5、净水口压力为0.88MPa (125PSI)
Water mouth pressure 0.88 MPa(125 PSI)
- 6、项目5仅在浓水端
Item 5. At the end of concentrated water only
- 7、图纸仅供参考，具体以实物为准
Drawings are for reference only, in kind
- 8、请按照说明书正确使用
Please operate it according to operation manual

长度编码 Length	S (mm)	L (mm)	P (mm)	重量 WEIGHT (kg)
1	646 (25.4)	1546 (60.8)	1147 (45.2)	70 (154)
2	1662 (65.4)	2562 (100.8)	2163 (85.2)	89 (195.8)
3	2678 (105.4)	3578 (140.8)	3179 (125.2)	108 (237.6)
4	3694 (145.4)	4594 (180.8)	4195 (165.2)	127 (279.4)
5	4710 (185.4)	5610 (220.8)	5211 (205.2)	146 (321.2)
6	5726 (225.4)	6626 (260.8)	6227 (245.2)	165 (363)
7	6742 (265.4)	7642 (300.8)	7243 (285.2)	184 (404.8)

19	垫片 shim block	3	工程塑料Engineering Plastic
18	紧固螺母 FASTENING NUT	2	工程塑料Engineering Plastic
17	螺栓 BOLT	6	SUS304
16	定位环 POSITIONING RING	2	工程塑料Engineering Plastic
15	挡块 BLOCK	6	SUS316L
14	嵌入钢圈 EMBEDDED RING	2	SUS316L
12/13	钢带STRAP+螺丝screwhead (螺栓尺寸: M8*90)	2-3	A-666, 304+A216
11	鞍座 SADDLE (3芯以上均为3个)	2-3	TPU(S60D)
10	密封板 SEALBOARD	2	ABS
09	适配器 ADAPTOR	2	ABS
08	适配器大/小型圈 ADAPTOR LARGE/SMALL O GLUE	4+4	EPDM 512+硅胶
07	密封板O型圈 SEALING PLATE O-RING	2	丁腈
06	承载板 BEARING PLATE	2	SB-209, 6061-T651
05	止推环 THRUST CONE	1	工程塑料Engineering Plastic
04	侧口两圈 SIDE DORT	2	SUS304
03	侧口 SIDE PORT (1.5" 2" 2.5" 客户选择)	2	超级双相钢 Super duplex SS2507
02	侧口密封圈 SIDE PORT SEAL RING	4	EPDM 512
01	壳体 SHELL	1	FIBER GLASS +EPOXY

原浓水口规格	D	H
1.5" (DN40)	272	163
2" (DN50)	272	163
2.5" (DN65)	288	170

SIGNATURE		
	NAME	DATE
设计	卢景伟	2022.12.27
审核		
审批		

Winder 河北成达水处理科技有限公司
Hebei Chengda Water Technology Co., Ltd

型号 TYPE	单位 UNIT:
W80S1200	MM

仅供参考，零部件以图纸为准，变更不另行通知

名称	数量	材料
----	----	----